

MODUL DE UTILIZARE AL STINGĂTOARELOR



Domenii de utilizare :

- Autocamioane, autoturisme, autobuze, microbuze, autoutilitare
- cladiri, magazine
- tablouri electrice; fire electrice, etc
- nave, vagoane CFR, metrou
- depozite de mobila, de cherestea, de textile, materiale din cauciuc, materiale plastice,
- depozite de lichide combustibile, gaze
- statii PECO.

Stingătoarele au un principiu de funcționare bazat pe refularea produselor de stingere conținute sub efectul unei presiuni interne, asigurată prin diverse procedee, funcție de soluția constructivă aleasă de producător

MODUL DE UTILIZARE:

- Se ridică stingătorul și se transportă în apropierea focarului de incendiu, la o distanța de aproximativ 1,5 metri
- Se eliberează furtunul din suportul de fixare
- Se scoate siguranța pârghiei de acționare
- Se ridică la o înălțime convenabilă și se îndreaptă pâlnia de la capătul furtunului către baza focarului de incendiu
- Se apasă pârghia mânerului și se eliberează încărcătura asupra bazei focarului de incendiu.



1. Se deblochează stingătorul, **trăgând** de inelul de siguranță.



2. Se prinde cu mâna furtunul de refulare (când există), **se apasă pârghia de acționare** și se îndreaptă jetul agentului de stingere spre baza flăcărilor.



3. Se alternează mișcarea de refulare (**dreapta/stânga**) pe întreaga lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate.



■ **Dirijarea jetului de pulbere se face de la începutul intervenției la baza flăcărilor (mai ales la lichidele combustibile), de la marginea cea mai apropiată și progresând către extremitatea opusă cu o mișcare de măturare (dreapta-stânga) pe întreaga lățime a focarului.**

■ **La utilizarea stingătorului su pulbere în aer liber se recomandă dirijarea jetului perpendicular pe direcția vântului cu deplasare spre direcția de înaintare a acestuia. Nu se acționează în sens contrar direcției vântului.**

- **În spații închise, stingătorul cu pulbere se folosește având în vedere: reducerea vizibilității din cauza pulberii refulate, unele efecte adverse la respirație (pulbera nu este toxică), necesitatea îndepărtării cantității de pulbere rămasă după intervenție.**

Tot timpul aveți în vedere să nu vă apropiați prea mult de foc. Distanța recomandată de la care puteți folosi stingătorul în siguranță este de 6-7 metri de la focarul de incendiu.